



Výhradní zastoupení **IzoZek**® pro ČR a SR
e-mail: info@izozek.cz
telefon: +420 704 013 050
Vzorková prodejna: **IzoZek**®
Vratislavova 33, Praha 2 - Vyšehrad
www.izozek.cz

Štuk Izo Plate® hydroizolační štuk

Návod k použití

Vlastnosti: Hydroizolační, teple a chladu odolný, prodyšný, A1 nehořlavý, přírodní a ekologický izolační štuk.

Použití: Může být aplikován na jakýkoli povrch jako polyuretan, polystyrén, membrána, dřevo, plast a leštěné povrchy. Na všech se vyznačuje vysokou přilnavostí. Dále může být použit na povrchy vystavené vodě, jako jsou betonové stěny, základy pod zemí, terasy a střechy, bazény a okrasná jezírka, přistávací dráhy letadel, bazény, vodní nádrže, kuchyně, koupelny, toalety, ... Také k pokrytí sloupků, zárubní a jako nátěrová omítka. Je vhodný i jako vrchní vrstva izolační omítky Manto Plate®. Je použitelný v teplotních podmínkách mezi -5 a + 50° C. Povrch může být natírán.

Příprava: **Neředit!** Před nanášením promíchat elektrickým míchačem, přibližně 2 minuty při 700 ot/min.

V průběhu aplikace doporučujeme dále promíchávat.

Metoda použití: Mechanicky, pomocí ocelové zednické lžíce.

Spotřeba: Jednovrstvý otěr 1.2 – 1.5 kg/m² ocelovou zednickou lžící (1 mm/m²).

Doba schnutí pro barvení: 24 hodin ve vhodném prostředí.

Doba použití: 6 hodin po každém smíchání.

Doba skladování: 24 měsíců (ve vhodných podmínkách) při okolní teplotě mezi -5° a + 40° C.

Složení: perlit, pemza, anorganické pojivo a pojiva na vodní bázi, celulóza, smáčecí činidlo, práškový polymer reagující na oheň, vodoodpudivý práškový polymer, ostatní polymery a skelná vlákna.

První pomoc: Při zachování běžných pravidel osobní hygieny nepředstavuje žádné riziko. Při styku s pokožkou opláchněte vodou. Oči v případě zasažení vymyjte proudem vody. Při náhodném požití vypijte sklenici vody, nevyvolávejte zvracení. Při požití většího množství doporučujeme vyhledat lékaře.

Balení: 18 litrů (20kg plastový kyblík).